



Texte pour cahiers des charges

Application fixe ou ventilation  

Brakel® Greenlite

FENÊTRE TOIT PLAT / LANTERNEAU VERRE PLAT

1. Fabricant : Brakel (www.brakel.com)
2. Type : Brakel® Greenlite
3. Exécution : volet fixe / possibilité de ventilation
4. Commande ventilation :
 - moteur de chaîne électrique, course 300 mm, 230 V avec télécommande /
 - moteur de chaîne électrique, course 300 mm, 24 V avec télécommande
5. Costière : bois / synthétique / pierre
6. Forme : carrée / rectangulaire
7. Largeur côté supérieur costière : standard 60 mm / variable (jusqu'à 200 mm) _____ mm
8. Ouverture, largeur x longueur : _____ x _____ mm
9. Ouverture : identique à ouverture dans toit
10. Matériau du cadre : bride aluminium peinte (adaptateur), à rupture thermique
11. Valeur U du cadre : 0,623 W/m².K
12. Traitement : revêtement à 1 couche, épaisseur de couche 60 µm
revêtement côté extérieur : RAL 7047 / RAL _____
revêtement côté intérieur RAL 9010 / RAL _____
Autres couleurs RAL sur demande
13. Vitrage : verre de sécurité isolé HR ++, suivant NEN 3596 type VII, classe 2
14. Type de vitrage : clair/protection solaire
15. Valeur U vitrage : 1,1 W/m².K
16. Charge : satisfait à NEN 6702
17. Qualifications : test protection antichute 1200 joules
perméabilité à l'air classe 4
étanchéité à l'eau classe E 1150 (1150Pa)
résistance charge de vent changeante classe C5 (Pz = 1000 Pa)
SKG** en option, certification de la police
18. Accessoires :
 - Protection solaire extérieure : protection solaire télécommandée
 - Protection solaire intérieure : plissé télécommandé
 - Autre : treillis anti-insectes / Panneau solaire pour commande à énergie solaire / sonde de pluie