



## Texte pour cahiers des charges

Application de désenfumage 

### Brakel® Poste de commande de désenfumage RBH/3A

Poste de commande pour déclenchement manuel d'un signal d'enfumage.  
Pour système centrale de désenfumage.

#### Valeurs nominales :

Tension de fonctionnement	: 24 V CC (+15 % / +25 %)
Dimensions (H x L x P)	: 125 x 125 x 36 mm
Température ambiante	: De -5 °C à +40 °C
Indice de protection	: IP 40 selon DIN EN 60 529
Couleurs	: Bleu, jaune, gris, orange rouge

#### Caractéristiques de l'appareil

- Avec touche de fermeture dissimulée « Désenfumage fermé »
- Boîtier ABS plat conformément à la norme DIN 14655 pour montage intérieur
- Connexion nécessaire 4 x 2 x 0,8 mm<sup>2</sup>
- Incl. clé et panneau de maintenance « hors service »
- Pour RBH/3A/SU/ALU, existe aussi avec un boîtier en aluminium
- RBH/3A/SU et RBH/3A/SU/ALU disponibles également avec buzzer
- Avec les touches de fonction « Désenfumage ouvert » et « Désenfumage fermé »
- Avec voyant LED « Désenfumage ouvert », « Fonctionnement », « En panne »

QUANTITÉ : ..... UNITÉ : pce PE : ..... PU : .....